

VZDUCHOVÉ CLONY

AD

IBA S VENTILÁTOROM

- Vzduchové clony so štýlovým predným panelom, vhodným pre akýkoľvek interiér.
- Vzduchové clony vytvárajú neviditeľný prúd vzduchu - bariéru, slúžiacu na oddelenie prostredí s rôznou teplotou, čím zabraňujú prenosu tepla medzi týmito dvoma prostrediami. Pomáhajú tak eliminovať energetické nároky pre chladenie/vykurovanie miestností a zároveň zabezpečujú, aby sa do vnútorného prostredia nedostali rôzne zápachy, dym, hmyz alebo iné.
- 4 modely s dĺžkou 900mm, 1200mm, 1500mm a 2000mm.
- Motor s dvoma hriadeľmi vybavený tepelnou poistkou.
- Nastaviteľná klapka pre nasmerovanie prúdiaceho vzduchu.
- Obsahuje napájací kábel so štandardnou zástrčkou.
- Môžu byť použité v súčinnosti s dverným snímačom.
- Tangenciálne ventilátory zabezpečujúce tichú prevádzku.
- Dvojotáčkové motory.
- Infračervený diaľkový ovládač s jedným tlačidlom umožňujúcim zapnutie/vypnutie zariadenia a zvolenie otáčok v slede: zapnuté / max otáčky / min otáčky / vypnuté.
- Predný panel obsahuje tri tlačidlá - zapnutie/vypnutie zariadenia a zmena otáčok.
- LED kontrolka na prednom paneli signalizujúca prevádzku.
- Minimálna inštalačná výška od podlahy 2,3m. Maximálna inštalačná výška 4m.





Rozmery (mm)



	A	B	C
AD 900	900	220	190
AD 1200	1200	220	190
AD 1500	1500	220	190
AD 2000	2000	220	190

Príklady použitia / obrázky



Technické parametre

	Kód Standard	El. napájanie V-50 Hz	El. príkon min/max [W]	Prúd [A]	Vzduchový výkon		Rýchlosť prúdenia min/max [m/s]	Akustický tlak Lp (2m) min/max [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Max. teplota [°C]
					min/max [m³/h]	min/max [l/s]				
AD 900	65195	230	110/160	0,7	1100/1400	305/388	9/11	55/57	10	30
AD 1200	65196	230	150/200	0,87	1600/1900	444/527	9/11	56/58	12,5	30
AD 1500	65197	230	180/230	1	2000/2500	555/694	9/11	57/59	15,5	30
AD 2000	65197	230	300/350	1,52	2900/3600	805/1000	9/11	59/61	20,5	30

Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.