

HIGH STATIC PRESSURE SÉRIE

R410A
REFRIGERANT



ASDH-96AI

- Volba priority režimů
- Externí statický tlak až 150Pa
- ON/OFF kontakt
- Alarm výstup
- Drátový ovladač KJR-29B
- Řízení klapky pro přísávání čerstvého vzduchu
- 4 režimy ochrany proti foukání studeného vzduchu
- Nastavení kompenzace v režimu topení



DC INVERTER



MODEL			ASDH-96AI	
Výkon chlazení / topení	kW		28,0 / 31,5	
Frekvence/Napětí	Hz / V		3~ / 50 / 380-415	
EER / COP	-		3,11 / 3,71	
Akustický tlak	vnitřní	dB(A)	49-52	
	venkovní	dB(A)	59	
Rozměry (š x v x h)	vnitřní	mm/kg	1470 x 512 x 775 / 83,0	
	venkovní	mm/kg	1120 x 528 x 1558 / 147,0	
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C		-15 ~ 48 / -15 ~ 24	

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů. Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Centrální ovladač CCM30