

TOWER SÉRIE



R410A
REFRIGERANT



AST-24AI

- Estetické provedení
- Navržena pro větší prostory jako kanceláře, restaurace, zasedací místnosti apod.
- Funkce TURBO v režimu chlazení i topení
- Elektronické nastavení horizontálních a vertikálních lamel
- Funkce autodiagnostiky
- Funkce inteligentního odmrazování
- Řízení pomocí WIFI
- Ovládání vestavěným nebo dálkovým ovladačem



DC INVERTER

MODEL			AST-24AI	
Výkon chlazení / topení	kW		7,2 / 7,5	
Frekvence/Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0	
Akustický tlak	vnitřní	dB(A)	49 / 45 / 42 / 39	
	venkovní	dB(A)	60	
Rozměry (š x v x h)	vnitřní	mm/kg	507 x 1770 x 320 / 40,0	
	venkovní	mm/kg	955 x 700 x 396 / 53,5	
Rozsah provozních teplot chlazení/topení	°C		-15 ~ 48 / -15 ~ 24	

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů. Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 2088