

# VÝROBKY PRE HYGIENU


## RADA OPTIMAL DRY

### SUŠIČE RÚK



- Výrobky pre hygienu vhodné do domácností a komerčných priestorov.
- Tri modely sušičov rúk: OPTIMAL DRY A (automatický sušič rúk), OPTIMAL DRY (manuálny sušič rúk) a OPTIMAL DRY R A (automatický sušič rúk spevnená verzia).
- Montáž na stenu.
- Dodávka obsahuje montážny kľúč pre špeciálne skrutky.
- OPTIMAL DRY R A má vrchný kryt vyrobený z melanínu, plastu s vysokou odolnosťou voči teplote a oteru.
- Krytie IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojitú izoláciu.

#### Rozmery (mm)



	A	B	C	D
OPTIMAL DRY A / OPTIMAL DRY	253	319	220	135
OPTIMAL DRY R A	254	320	221	130

#### Použitie



1. **OPTIMAL DRY A automatický sušič rúk** - obsahuje infračervený senzor reagujúci na prítomnosť rúk vo vzdialenosti 0-35 cm (podľa nastavenia).
2. **OPTIMAL DRY manuálny sušič rúk** - spúšťa sa stlačením tlačidla. Horúci vzduch prúdi od 20 do 60 sekúnd podľa časového nastavenia.
3. **OPTIMAL DRY R A spevnená verzia** - obsahuje infračervený senzor reagujúci na prítomnosť rúk vo vzdialenosti 0-35 cm (podľa nastavenia). Má spevnený kryt odolný voči vandalom.

#### Technické parametre

	Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	El. príkon motora [W]	Prúd [A]	Vzduchový výkon [m³/h]	Hmotnosť [kg]	Krytie IP
OPTIMAL DRY A	19229	220-240	2000	65	9,0	170	2,6	X4
OPTIMAL DRY	19226	220-240	2000	65	9,0	170	2,6	X4
OPTIMAL DRY R A	19227	220-240	2000	65	9,0	170	3,2	X4

Sušiče rúk sú vyrobené z anti-UV ABS umelej hmoty s uzamykateľným krytom. Ventilátor sušičov má indukčný motor s tepelnou poistkou a bezpečnostným termostatom, ktorý odpája zariadenie pri prehriatí.



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok je vyrobený s nasledujúcimi štandardami: sušiče rúk a vlasov - CEI EN 60335-2-23/1997. Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.