

Ururu Sarara

FTXZ-N / RXZ-N



**Ururu
Sarara**



R-32



Špičková technológia ocenená radom cien so 6-stupňovou úpravou vzduchu s extrémne nízkou spotrebou energie.



› Chladenie, vykurovanie, čistenie vzduchu, vetranie, vlhčenie a odvlhčovanie v jednej jednotke.

› Automatické čistenie filtra šetrí čas a zaručuje ďalšie prevádzkové úspory až 25 % energie.



› 3-priestorové pohybové čidlo smeruje prúd vzduchu mimo zóny pobytu osôb a zabraňuje tak nepríjemnému pocitu prievanu.

› Rovnomerné rozvrstvenie teplôt vo všetkých častiach miestnosti vďaka Coanda efektu (špeciálne tvarovaným klapkám), 3D prúdeniu a dvojitému nasávaniu vzduchu (unikátne na trhu).



› Wi-Fi adaptér Vám umožňuje plne ovládať Vašu jednotku odkiaľkoľvek, kdekoľvek, jednoducho z vášho smartphonu alebo tabletu. Ihneď po vybalení z krabice!



URURU SARARA

R32 NÁSTENNÁ JEDNOTKA


Účinnosť až

A+++


Špičková technológia ocenená radom cien so 6-stupňovou úpravou vzduchu s extrémne nízkou spotrebou energie.




Najnižšie prevádzkové náklady vďaka najvyššej účinnosti na trhu ako pre chladenie, tak aj pre vykurovanie.



Viacstupňové čistenie vzduchu odbúrava formaldehyd, pachy, alergény, baktérie a vírusy.



Perfektné rozloženie teploty bez pocitu prievanu až do vzdialenosti 12 m.



Unikátny systém vetrania a zvlhčovania bez zásobníka na vodu.

Technické dáta		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladenie	Energetický štítok	A+++			
		Pdesign	kW	3,50	5,00	
		SEER		9,00	8,60	
	Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Energetický štítok	A+++			
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Ročná spotreba el. energie	kWh	92	136	203
		Ročná spotreba el. energie	kWh	831	1.100	1.427

Vnútrovná jednotka		FTXZ	25N	35N	50N	
Opláštenie	Farba		Biela			
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	295x798x372			
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Vykurovanie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24

Vonkajšia jednotka		RXZ	25N	35N	50N	
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	693x795x300			
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladenie	Vysoká	dBA	46	48	49
	Vykurovanie	Vysoká	dBA	46	48	50
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk. teplota Min.~Max.	°CDB	-10~-43		
	Vykurovanie	Vonk. teplota Min.~Max.	°CWB	-20~-18		
Pripojovacie rozmery	Dĺžka potrubí	Vonk.-Vnúť. jedn. Max.	m	10		
	Prevýšenie	Vnúť-Vonk. jedn. Max.	m	8		
Istenie - 50Hz	Odporúčané istenie (MFA)		A	16		
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/GWP		R32 / 1,34 / 0,9 / 675			

Váš Home C^omfort Expert:



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladienia (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmerať bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.