

Třída filtrace podle ISO 16890	Třída filtrace podle EN 779	Šířka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Jmenovitý průtok vzduchu [m³/h]	Počáteční tlaková ztráta ΔP [Pa]	Doporučená koncová tlaková ztráta ΔP [Pa]
ISO ePM10 50%	G4	592	287	48	1550	60	160
ISO ePM10 50%	G4	592	490	48	2800	60	160
ISO ePM10 50%	G4	592	592	48	3400	60	160
ISO ePM10 50%	G4	592	287	96	1550	45	160
ISO ePM10 50%	G4	592	490	96	2800	45	160
ISO ePM10 50%	G4	592	592	96	3400	45	160
ISO ePM10 65%	M5	592	287	48	1550	90	190
ISO ePM10 65%	M5	592	490	48	2800	90	190
ISO ePM10 65%	M5	592	592	48	3400	90	190
ISO ePM10 65%	M5	592	287	96	1550	70	190
ISO ePM10 65%	M5	592	490	96	2800	70	190
ISO ePM10 65%	M5	592	592	96	3400	70	190
ISO ePM10 75%	M6	592	287	48	1550	100	200
ISO ePM10 75%	M6	592	490	48	2800	100	200
ISO ePM10 75%	M6	592	592	48	3400	100	200
ISO ePM10 75%	M6	592	287	96	1550	75	200
ISO ePM10 75%	M6	592	490	96	2800	75	200
ISO ePM10 75%	M6	592	592	96	3400	75	200
ISO ePM2,5 65%	F7	592	287	48	350	120	250
ISO ePM2,5 65%	F7	592	490	48	700	120	250
ISO ePM2,5 65%	F7	592	592	48	900	120	250
ISO ePM2,5 65%	F7	592	287	96	1000	120	250
ISO ePM2,5 65%	F7	592	490	96	1650	120	250
ISO ePM2,5 65%	F7	592	592	96	2000	120	250
ISO ePM1 55%	F7	592	287	48	350	120	250
ISO ePM1 55%	F7	592	490	48	700	120	250
ISO ePM1 55%	F7	592	592	48	900	120	250
ISO ePM1 55%	F7	592	287	96	1000	120	250
ISO ePM1 55%	F7	592	490	96	1650	120	250
ISO ePM1 55%	F7	592	592	96	2000	120	250
ISO ePM1 60%	F8	592	287	48	350	160	350
ISO ePM1 60%	F8	592	490	48	700	160	350
ISO ePM1 60%	F8	592	592	48	900	160	350
ISO ePM1 60%	F8	592	287	96	1000	160	350
ISO ePM1 60%	F8	592	490	96	1650	160	350
ISO ePM1 60%	F8	592	592	96	2000	160	350
ISO ePM1 70%	F9	592	287	48	350	180	350
ISO ePM1 70%	F9	592	490	48	700	180	350
ISO ePM1 70%	F9	592	592	48	900	180	350
ISO ePM1 70%	F9	592	287	96	1000	180	350
ISO ePM1 70%	F9	592	490	96	1650	180	350
ISO ePM1 70%	F9	592	592	96	2000	180	350