

Třída filtrace podle ISO 16890	Třída filtrace podle EN 779	Šířka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Jmenovitý průtok vzduchu [m <sup>3</sup> /h]	Počáteční tlaková ztráta ΔP [Pa]	Doporučená koncová tlaková ztráta ΔP [Pa]
ISO Coarse 40%	G2	294	592	12	650	20	70
ISO Coarse 40%	G2	394	494	12	700	20	70
ISO Coarse 40%	G2	394	592	12	860	20	70
ISO Coarse 40%	G2	394	622	12	900	20	70
ISO Coarse 40%	G2	494	494	12	950	20	70
ISO Coarse 40%	G2	494	592	12	1080	20	70
ISO Coarse 40%	G2	494	622	12	1200	20	70
ISO Coarse 40%	G2	287	592	12	650	20	70
ISO Coarse 40%	G2	592	592	12	1300	20	70
ISO Coarse 40%	G2	305	610	12	700	20	70
ISO Coarse 40%	G2	610	610	12	1380	20	70
ISO Coarse 50%	G3	294	592	24	650	30	80
ISO Coarse 50%	G3	394	494	24	700	30	80
ISO Coarse 50%	G3	394	592	24	860	30	80
ISO Coarse 50%	G3	394	622	24	900	30	80
ISO Coarse 50%	G3	494	494	24	950	30	80
ISO Coarse 50%	G3	494	592	24	1080	30	80
ISO Coarse 50%	G3	494	622	24	1200	30	80
ISO Coarse 50%	G3	287	592	24	650	30	80
ISO Coarse 50%	G3	592	592	24	1300	30	80
ISO Coarse 50%	G3	305	610	24	700	30	80
ISO Coarse 50%	G3	610	610	24	1380	30	80
ISO Coarse 60%	G4	294	592	24	650	40	90
ISO Coarse 60%	G4	394	494	24	700	40	90
ISO Coarse 60%	G4	394	592	24	860	40	90
ISO Coarse 60%	G4	394	622	24	900	40	90
ISO Coarse 60%	G4	494	494	24	950	40	90
ISO Coarse 60%	G4	494	592	24	1080	40	90
ISO Coarse 60%	G4	494	622	24	1200	40	90
ISO Coarse 60%	G4	287	592	24	650	40	90
ISO Coarse 60%	G4	592	592	24	1300	40	90
ISO Coarse 60%	G4	305	610	24	700	40	90
ISO Coarse 60%	G4	610	610	24	1380	40	90