

Třída filtrace podle ISO 16890	Třída filtrace podle EN 779	Šířka [mm]	Výška [mm]	Hloubka [mm]	Jmenovitý průtok vzduchu [m³/h]	Počáteční tlaková ztráta ΔP [Pa]	Doporučená koncová tlaková ztráta ΔP [Pa]
ISO Coarse 50%	G3	294	592	48	1700	50	100
ISO Coarse 50%	G3	394	494	48	1900	50	100
ISO Coarse 50%	G3	394	592	48	2200	50	100
ISO Coarse 50%	G3	394	622	48	2400	50	100
ISO Coarse 50%	G3	494	494	48	2400	50	100
ISO Coarse 50%	G3	494	592	48	3000	50	100
ISO Coarse 50%	G3	494	622	48	3000	50	100
ISO Coarse 50%	G3	287	592	48	1700	50	100
ISO Coarse 50%	G3	592	592	48	3400	50	100
ISO Coarse 50%	G3	305	610	48	1800	50	100
ISO Coarse 50%	G3	610	610	48	3600	50	100
ISO Coarse 50%	G3	294	592	96	1700	40	90
ISO Coarse 50%	G3	394	494	96	1900	40	90
ISO Coarse 50%	G3	394	592	96	2200	40	90
ISO Coarse 50%	G3	394	622	96	2400	40	90
ISO Coarse 50%	G3	494	494	96	2400	40	90
ISO Coarse 50%	G3	494	592	96	3000	40	90
ISO Coarse 50%	G3	494	622	96	3000	40	90
ISO Coarse 50%	G3	287	592	96	1700	40	90
ISO Coarse 50%	G3	592	592	96	3400	40	90
ISO Coarse 50%	G3	305	610	96	1800	40	90
ISO Coarse 50%	G3	610	610	96	3600	40	90
ISO Coarse 60%	G4	294	592	48	1700	65	115
ISO Coarse 60%	G4	394	494	48	1900	65	115
ISO Coarse 60%	G4	394	592	48	2200	65	115
ISO Coarse 60%	G4	394	622	48	2400	65	115
ISO Coarse 60%	G4	494	494	48	2400	65	115
ISO Coarse 60%	G4	494	592	48	3000	65	115
ISO Coarse 60%	G4	494	622	48	3000	65	115
ISO Coarse 60%	G4	287	592	48	1700	65	115
ISO Coarse 60%	G4	592	592	48	3400	65	115
ISO Coarse 60%	G4	305	610	48	1800	65	115
ISO Coarse 60%	G4	610	610	48	3600	65	115
ISO Coarse 60%	G4	294	592	96	1700	55	110
ISO Coarse 60%	G4	394	494	96	1900	55	110
ISO Coarse 60%	G4	394	592	96	2200	55	110
ISO Coarse 60%	G4	394	622	96	2400	55	110
ISO Coarse 60%	G4	494	494	96	2400	55	110
ISO Coarse 60%	G4	494	592	96	3000	55	110
ISO Coarse 60%	G4	494	622	96	3000	55	110
ISO Coarse 60%	G4	287	592	96	1700	55	110
ISO Coarse 60%	G4	592	592	96	3400	55	110
ISO Coarse 60%	G4	305	610	96	1800	55	110
ISO Coarse 60%	G4	610	610	96	3600	55	110
ISO Coarse 85%	M5	294	592	48	1700	90	140
ISO Coarse 85%	M5	394	494	48	1900	90	140
ISO Coarse 85%	M5	394	592	48	2200	90	140
ISO Coarse 85%	M5	394	622	48	2400	90	140
ISO Coarse 85%	M5	494	494	48	2400	90	140
ISO Coarse 85%	M5	494	592	48	3000	90	140
ISO Coarse 85%	M5	494	622	48	3000	90	140
ISO Coarse 85%	M5	287	592	48	1700	90	140
ISO Coarse 85%	M5	592	592	48	3400	90	140
ISO Coarse 85%	M5	305	610	48	1800	90	140
ISO Coarse 85%	M5	610	610	48	3600	90	140
ISO Coarse 85%	M5	294	592	96	1700	75	125
ISO Coarse 85%	M5	394	494	96	1900	75	125

ISO Coarse 85%	M5	394	592	96	2200	75	125
ISO Coarse 85%	M5	394	622	96	2400	75	125
ISO Coarse 85%	M5	494	494	96	2400	75	125
ISO Coarse 85%	M5	494	592	96	3000	75	125
ISO Coarse 85%	M5	494	622	96	3000	75	125
ISO Coarse 85%	M5	287	592	96	1700	75	125
ISO Coarse 85%	M5	592	592	96	3400	75	125
ISO Coarse 85%	M5	305	610	96	1800	75	125
ISO Coarse 85%	M5	610	610	96	3600	75	125