



Power Spray



Colle professionnelle de contact projetable en aérosol

- Colle tout usages
- Adhérence rapide
- Ne contient ni dichlorométhane ni CFC ni HCFC
- Collage durable et puissant



POWER SPRAY

Power Spray est une colle professionnelle en aérosol pour le collage économique ,facile , propre d'une large gamme de matériaux. Il est économique à l'usage , il a une formulation moussante (faible absorption) et un gicleur de projection réglable.

Power Spray ne contient ni dichlorométhane ni CFC ni HCFC et procurera un collage durable et puissant .

Collages

Colle professionnelle en aérosol pour le collage économique ,facile , propre de :

Plastiques(compatibilité à vérifier) , caoutchouc , isolants fibres minérales et mousses ,papier, tissus de verre ou cotons, liège, moquettes,etc.,ou bien sur eux-mêmes ou sur supports métalliques (pas sur cuivre ni zinc) , bois, béton, etc..

Avantages

Power Spray offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes conventionnelles de collage :

- . Collage durable et puissant
- . Formulation moussante (faible absorption)
- . Economique à l'usage
- . Plus de brosse à nettoyer
- . Gicleur de projection réglable
- . Facile à utiliser
- . Collage permanent ou temporaire

Application

Collage permanent :

- 1) Si une surface est poreuse, appliquez **Power Spray** sur un côté seulement et pressez fermement les surfaces ensemble .
- 2) Pour 2 surfaces étanches appliquez **Power Spray** sur les deux côtés , attendre 5-10 minutes de séchage et puis assembler fermement les surfaces ensemble .

Collage temporaire ou avec propriétés auto-adhésives :

- 1) Appliquez **Power Spray** sur un côté seulement . Après 3-5 minutes de séchage il a des propriétés auto-adhésives .

Propriétés Techniques

Composition :	Caoutchouc Styrène Butadiène (SBR) en solution
Consommation :	(sec 36 à 18 gr/m ²) -2,5 à 5 m ² de surface -languette de 25 mm : 100 à 200 ml
Température d'application :	5°C à 30°C
Température d'utilisation :	-10°C à 40°C
Couleur :	jaune / or
Extrait sec :	25% (en poids)
Emballage :	Aérosol
Conditions de stockage :	Dans lieu sombre, sec , propre à 5°C à 25°C dans emballage non ouvert pendant 12 mois